

# Colle Mastic FIXATION MULTI-USAGES

***Mastic néoprène pour fixer solidement en intérieur et en extérieur sous abri, prise immédiate***

COLLES FIXATION INTÉRIEURE

## DESTINATIONS

Pose de plinthes, lambris, tasseaux, moulures, poutres, briquettes de parement, carrelage... sur supports tels que béton, parpaings, briques, bois, métal, carrelage, ...  
Ne pas utiliser sur polystyrène, polyéthylène, polypropylène.



## AVANTAGES

- Collage puissant.
- Prise immédiate, adhérence initiale élevée.
- Convient aussi pour le collage de 2 surfaces non poreuses.
- Résiste à l'humidité et à la chaleur (+ 130 °C).
- Rattrape les irrégularités jusqu'à 5 mm.
- Peut être peint.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Formule néoprène.

## MISE EN OEUVRE

*Ne pas utiliser en dessous de + 10 °C.*

Travailler sur supports propres, sains, et secs.

Éliminer les peintures et autres revêtements.

Encoller, assembler, séparer, attendre 5 minutes, puis presser fortement pour assemblage définitif.

La résistance maximale est obtenue après 48 à 72 heures.

*Consommation :*

Une cartouche = environ 15 m de cordon de diamètre 5 mm.

**Attention :** travailler dans une pièce ventilée, à cause des solvants.

Acétone

## SECURITE

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com) ou nous demander copie par fax.

## CONSERVATION

12 mois entre + 10 °C et + 30 °C. Craint le gel.

## CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
112026	Tube sous blister de 55 ml	12	3184411120261
112022	Tube sous blister de 125 ml	12	3184411120223
112023	Boite métal de 750 ml	12	3184411120230
110220	Cartouche de 310 ml	12	3184411102205
110224	Box de 160 cartouches plastique 310 ml de 310 ml	160	3184411102243

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu.

Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

Bostik SA – Département Grand Public  
D 319 – 77257 Brie-Comte-Robert cedex