

**FICHE TECHNIQUE**

FT-021029/RQ/02-11/09/2008

**VINYCOL 1527****DESCRIPTION TECHNIQUE DU PRODUIT**

La **VINYCOL 1527** est une colle polyuréthane mono composante, très souple d'emploi, destinée pour le collage de tous types de matériaux synthétiques, SBR ou polyuréthane utilisés dans la chaussure avec les traitements de surface appropriés, possédant une bonne tenue à la chaleur.

A utiliser avec adjonction de 3 à 5% de FIXDUR S

**CARACTERISTIQUES MOYENNES**

<b><u>BASE</u></b>	:	Polyuréthane
<b><u>COULEUR</u></b>	:	Transparente
<b><u>EXTRAIT SEC</u></b>	:	environ 17,5%
<b><u>VISCOSITE</u></b>	:	3000-3500 mPas
<b><u>DENSITE</u></b>	:	environ 0.85
<b><u>INFLAMMABILITE</u></b>	:	Point éclair inférieur à -21°C Facilement inflammable
<b><u>NETTOYAGE</u></b>	:	Solvant REAC 6

**UTILISATION**

Préparation des surfaces : elles doivent être propres, nettoyées ou verrées suivant les préparations nécessaires en fonction des matériaux.

Encollage des deux surfaces au pinceau, laisser sécher entre 15 et 30 minutes

Réactivation entre 60 et 80°.

Affichage immédiat à la sortie du four et pressage

**STOCKAGE**

Le produit se conserve 12 mois dans son emballage d'origine hermétiquement clos dans un local ventilé et tempéré (+18°C)